




INSTRUKCJA

Obsługi mechanicznego zamka szyfrowego 3 kółkowego typ La Gard 3330

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia wyposażonego w zamek szyfrowy, użytkownik musi zapoznać się z niniejszą instrukcją.

1. Pokrętło (rys. 1) składa się z dwóch części

- tarczy stałej
- tarczy obrotowej



Rys. 1

Na tarczy stałej znajdują się dwa znaki. Znak „A” służy do ustawiania szyfru otwierającego zamek. Znak „B” służy do zmiany szyfru. Na tarczy obrotowej nacięta jest podziałka od 1 do 100. Zamek szyfrowy posiada fabryczny szyfr 10-20-30.

2. Otwieranie zamka

Otwieranie zamka polega na wykonaniu następujących czynności:

- obracając tarczę obrotową w lewo zgrać cyfrą „10” ze znakiem „A”, następnie wykonać 3 obroty w lewo ustawiając precyzyjnie, po ostatnim obrocie cyfrę „10” pod znakiem „A”.
- obracając tarczę obrotową w prawo zgrać cyfrę „20” ze znakiem „A”, następnie wykonać 2 obroty w prawo ustawiając precyzyjnie, po ostatnim obrocie cyfrę „20” pod znakiem „A”.
- obracając tarczę obrotową w lewo zgrać cyfrę „30” ze znakiem „A”, następnie wykonać 1 obrót w lewo ustawiając precyzyjnie, po ostatnim obrocie cyfrę „30” pod znakiem „A”.
- obracając tarczę obrotową w prawo do oporu, zamek znajdzie się w stanie otwartym.

Pod znakiem „A” jest wtedy cyfra pomiędzy 90 i 0.

UWAGA!

Tarczę obrotową należy obracać powoli i równomiernie. Ustawienie cyfry szyfru pod znakiem „A” po ostatnich obrotach, musi być wykonane z dokładnością $\pm 0,5$ podziałki. W przypadku, gdy podczas ostatniego obrotu cyfrą zostanie za daleko przesunięta w stosunku do znaku „A”, należy całą operację powtórzyć od początku.

3. Zamykanie zamka

Zamykanie zamka polega na co najmniej 5-cio krotnym obróceniu tarczą obrotową w lewo.

4. Zmiana szyfru

Przed zmianą szyfru drzwi urządzenia należy otworzyć, posługując się dotychczasowym szyfrem oraz zamknąć zamek (drzwi pozostają w stanie otwartym).

Następnie, wykonując czynności jak przy otwieraniu, ustawić dotychczasowy szyfr wg znaku „B”. Tarczę obrotową pozostawić na ostatniej cyfrze szyfru pod znakiem „B”. Teraz wprowadzić do oporu klucz ustawiający do otworu w tylnej ścianie mechanizmu zamka. Obrócić kluczem w prawo do oporu (ruch około 90°) i pozostawić klucz w tym położeniu.

UWAGA!

Jeśli nastąpi pomyłka podczas wykonywania obrotów lub niepewność w prawidłowym ustawieniu, nie należy wyjmować kluczyka od zmiany szyfru - operację zmiany wykonać ponownie i dokładnie.

Nie wprowadzać i nie obracać kluczem na siłę!

W tym stanie zamek jest gotowy do ustawienia nowego szyfru. Przy ustaleniu nowego szyfru należy kierować się poniższymi kryteriami:

- cyfry nowego szyfru muszą różnić się od siebie co najmniej o 4 np. 49-45-41, a nie 51-52-53.
- ostatnia cyfra musi być większa od 20.

Po ustaleniu cyfr nowego szyfru wg powyższych kryteriów przystąpić do szyfrowania zamka. W tym celu należy posługując się znakiem „B” wykonać następujące czynności:

- obracając tarczę obrotową w lewo zgrać pierwszą cyfrę nowego szyfru „??” ze znakiem „B”. Następnie wykonać 3 obroty w lewo precyzyjnie ustawiając pierwszą cyfrę nowego znaku „??” pod znakiem „B”.
- obracając tarczę obrotową w prawo zgrać drugą cyfrę nowego szyfru „??” ze znakiem „B”. Następnie wykonać 2 obroty w prawo precyzyjnie ustawiając drugą cyfrę nowego szyfru „??” pod znakiem „B”.
- obracając tarczę obrotową w lewo zgrać trzecią cyfrę nowego szyfru „??” ze znakiem „B”. Następnie wykonać 1 obrót w lewo precyzyjnie stawiając trzecią cyfrę nowego znaku „??” pod znakiem „B”.

Tarczę obrotową pozostawić w tym położeniu, aż do wyjęcia klucza ustawiającego.

- klucz ustawiający obrócić w lewo i ostrożnie wyjąć z mechanizmu zamka.

Zamek jest ustawiony na nowy szyfr.

Teraz należy, przy otwartych drzwiach sprawdzić kilkakrotnie, czy otwieranie zamka (posługując się znakiem „A”) odbywa się bez zarzutu (stosując nowy szyfr).

Przy dokładnym ustawieniu nowego szyfru zamek otworzy się także, jeżeli każda cyfra w trakcie otwierania zostanie ustawiona z dokładnością $\pm 0,5$ podziałki.

Mechanizmy zamka nie wymagają żadnego smarowania.